



Cartucho F3003
Contra Vapores Orgánicos y Gases Ácidos (VO-GA)
Para Semimáscaras y Máscaras cara completa marca STIM



FICHA TÉCNICA

Descripción

Los Cartuchos STIM F3003 fueron diseñados para utilizarse en las Medias Máscaras Series S1100, S1200 y en la Máscara de cara completa C5200, contra vapores orgánicos y gases ácidos.

Protege hasta 10 veces el límite de exposición permitido (PEL) con respiradores de media cara y hasta 50 veces el PEL con Máscaras de rostro completo.

La base del Cartucho está centrada para lograr que el flujo de aire atraviese todas las capas de carbón activado, y así lograr que los filtros se saturen de manera pareja alargando su vida útil.

Los Cartuchos unidos a la pieza facial logran una perfecta distribución del peso para que el usuario pueda trabajar cómodo.

Fabricación

bajo las normas IRAM 3648 y 3649-1. Enfoque B (NIOSH) y 42CFR84 (NIOSH).

Aplicaciones

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| · Minería | · Lavaderos industriales |
| · Químicas. | · Petroquímica |
| · Laboratorios | · Trabajos con pinturas |
| · Farmacéuticas | · Fundiciones. |

Características

Composición: Polipropileno.

Elemento Filtrante: Carbón Activado Granular Norit.

Color: Amarillo.

Instrucciones de Uso

Para ser usado contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de azufre, formaldehido, fluoruro de hidrogeno y sulfuro de hidrogeno (solo para escape)

Si en el área existen contaminantes en forma de partículas deberá utilizarse adosado al cartucho una tapa retenedora y un prefiltro adecuado.

Almacenaje

Guardar pieza facial y cartuchos en ambientes libres de contaminantes. Se recomienda guardar en su bolsa de almacenaje en un lugar con condiciones normales de temperatura y baja humedad.

Limitaciones de Uso

- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5%.
- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición PEL (Semimáscara) o 50 veces (Máscara completa).
- No altere ni use en forma indebida los cartuchos.
- Reemplace los cartuchos de acuerdo a un calendario previamente estipulado o antes si se detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes.
- Al no cumplir con las instrucciones y limitaciones sobre el uso de los mismos y/o no usar el respirador el tiempo completo de exposición, puede reducir la eficiencia y producir enfermedades o la muerte.



